

Konszignációs jel	C/4			
Megnevezés, Kialakítás	Észak homlokzat egyes ablakai			
Típus-Gyártmány	A kapcsolt gerébírtok ablakok helyére új korszerű hőszigetelő faablak kerül beépítésre középen felnyíló			
Helye	Földszint			
Névleges méret /közműves/	120/120			
Szint:	Mélyföldszint	Földszint	I. Emelet	összesen
DB összesen:	-	1	1	2
Falszerkezet	Vegyes kő és téglafalszerkezet			
Parapet /cm/	65 cm, meglévő megmaradó			
Tak	új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Tak felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Szárnny/Lap	új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Szárnny/Lap felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Könyöklő	új profilozott fa, meglévő mintájára táblásított borovi fenyőfa			
Könyöklő színe	meglévő mintájára fehér színben			
Párkány	új Rheinzink horganylemezből készített ablakpárkány			
Falc	típus szerint			
Tömtetés	2 sor szürke gumitömtetés beépítése			
Tokmagassító	szükség szerint tokszerkezetelt azonos vastagságban			
Vasalat	meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzó vasalatok, illetve az újkori vasalatok helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Zár	meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzók, illetve az újkori zárak helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Kilincs	meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzók, illetve az újkori kilincsek helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Üvegezés /kívülről befelé/	Földszint: 2 rtg. hőszigetelő biztonsági üvegezés: (4.4 low-e - 16Ar - 4) Emelet: 2 rtg. hőszigetelő üvegezés: (4low-e - 16Ar - 4)			
Tartozékok	a belső ablakszárnnyban 1 db REBEL típusú falcshellőző beépítése			
Követelmények	fokozott igénybevétel, üzembiztos működés			
Megjegyzés	A vakolat ablakkeretezés épségére fokozottan ügyelni kell a bontás és beépítés során, javítása és felelősége a kivitelező felada!			
	Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!			

