

Konszignációs jel	C/5			
Megnevezés, Kialakítás	Észak belső udvari homlokzat egy ablaka			
Típus-Gyártmány	A kapcsolt gerébtochos ablakok helyére új korszerű hőszigetelésű faablak kerül beépítésre, középen felnyíló			
Helye	I. emelet			
Névleges méret /kömüves/	160/200			
Szint:	Mélyföldszint	Földszint	I. Emelet	összesen
DB összesen:	-	-	2	2
Falszerkezet	tégla falszerkezet			
Parapet /cm/	30 cm, meglévő megmaradó			
Tok	új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Tok felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Szárnny/Lap	új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Szárnny/Lap felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Könyöklő	új profilozott fa, meglévő mintájára táblásított borovi fenyőfa			
Könyöklő színe	meglévő mintájára fehér színben			
Párkány	új Rheinzink horganylemezből készített ablakpárkány			
Falc	típus szerint			
Tömtetés	2 sor szürke gumitömtetés beépítése			
Tokmagassító Vasalat	szükség szerint tokszerkezettel azonos vastagságban Tanóablak (később kijelölendő) vasalatai alapján részből legyártva			
Zár	Tanóablak (később kijelölendő) zárai alapján részből legyártva			
Kilíncs	Tanóablak (később kijelölendő) kilíncsei alapján részből legyártva			
Üvegezés /kívülről befelé/	2 rtg. hőszigetelő üvegezés: (4low-e - 16Ar - 4)			
Tartozékok	a belső ablakszárnnyban 1 db REBEL típusú falcshellőző beépítése			
Követelmények	fokozott igénybevétel, üzembiztos működés			
Megjegyzés	A vakolt ablakkeretezés épségére fokozottan ügyelni kell a bontás és beépítés során, javítása és felelőse a kivitelező felada!			
	Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!			

