



JÁTSZÓTÉRI ELEMOK HELYSZÍNRAJZA

M=1:100

JÁTSZÓTÉRI ELEMOK:
 01. PO 732 HINTA ÁLLVÁNY
 02. PO HINTA ÜLŐKE (BABA)
 03. PO HINTA ÜLŐKE (LAP)
 04. EQ 15-2007, MÁSZÓKA KONSZIGNÁCIÓ
 05. TO 12-1005, CSÚSZDA
 06. CA 150, KÖRHINTA
 07. RE 296 RUGÓS MÉRLEGHINTA
 08. RE 220, RUGÓS BÉKA

A burkolatok széle mentén szürke színű kerti szegélyt kell fektetni.
 A szegély rejtett szegélyként épül, a gumilap burkolat a beépített szegélyre ráfed.
 Ezt figyelembe kell venni a szintek kialakításánál,
 hogy a térkő burkolathoz a gumiburkolat szintben tudjon csatlakozni!
 A gumilapok rögzítése ragasztással történik a kész betonfelületre és szegélyre.
 A szegély anyaga 100x20x5 cm kerti betonszegély szürke színben.
 A vasalt betonfelületet enyhe lejtéssel (1-2%) kell készíteni,
 a lejtés a környező terület lejtésével megegyező kell legyen.

A játszótér területére új eszközök kerülnek telepítésre.
 Az eszközök rögzítése normál típusú, ezért gumiburkolathoz való lábhosszal beszerzendők.
 Telepítési rajzot a gyártótól kell beszerezni, és az eszközöket az abban foglaltak szerint kell telepíteni.
 A telepítési előírásban foglaltaktól való eltérés a garancia elvesztését vonja maga után.
 Az eszközöket csak a megfelelő eséscsillapítási tényezőt teljesítő burkolatra lehet telepíteni.
 A gumilap burkolat gyártójától minden esetben be kell kérni az adott
 vastagságú gumilap eséscsillapítását igazoló dokumentumot.
 Különböző gyártó esetén ugyanezt a teljesítményt más vastagságú gumilap biztosíthatja!
 A használatbavételt megelőzően az üzembe-helyezéshez harmadik fél által kiállított
 jegyzőkönyvet kell beszerezni.

Eszköz kódszáma, megnevezése	Mennyiség (db)	Esés- magasság (m)
EQ 15-2007, mászóka kombináció	1	2,03
CA 150, körhinta	1	1,00
PO 732, hinta állvány	1	1,30
PO 702, hinta ülőke (baba)	1	-
PO 701, hinta ülőke (lap)	1	-
RE 220, rugós béka	1	0,42
RE 296, rugós mérleghinta	1	0,90
TO 12-1005, csúszda	1	1,11
4 cm vastag vörös gumitégla beton aljzatra ragasztva	127,25	m2
6 cm vastag vörös gumitégla beton aljzatra ragasztva	51	m2

BURKOLATOK:
 I. 4 CM GUMIBURKOLAT
 BETONRA FEKTETVE
 II. 6 CM GUMIBURKOLAT
 BETONRA FEKTETVE
 Gumi lapburkolat rétegrendje:
 -4X50X50 és 6X50X50 cm
 vörös színű gumitégla
 (Schrödl László termékei)
 -8 cm C20-16/KK vasalt aljzatbeton
 -5 cm 0/20 dolomit zúzalék
 -10 cm 20/50 zúzalék
 -termett talaj

Játszótéri elemek helyszínrajza M=1:100

Építető: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
 3980 Sátoraljaújhely,
 Kossuth tér 5.

Projekt: **Játszótér kialakítása és
játszótéri elemek elhelyezése**

"Zöldebb és városi funkciókban
gazdag Sátoraljaújhely"
 TOP-2.1.2-15BO1-2016-00009

Építés helye: 3980 Sátoraljaújhely,
 Hrsz.: 2822/6

Kivitelezési tervdokumentáció

SÁTORALJAÚJHELY, 2018. JÚLIUS

Tervező: Gál Károly
 Építészmérnök, É-05-0255
 Karcsa, Rákóczi út 105.

Tervező: Tóth László
 Építészmérnök, É-05-0433
 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 8. Hrsz.: 2822/6

EZEN TERV AZ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY
 ÉRTELMEBEN SZERZŐI JOGVÉDELME ALATT ÁLL

**Virtual Építész
Stúdió Kft.**

internet: www.ves.hu, e-mail: info@ves.hu

VIR AL

A TERV JOGTISZTA ARCHICAD 19 SZOFTVERREL KÉSZÜLT

GRAPHISOFT
ARCHICAD

